

SCHEDA TECNICA

FUEGO - effetto cangiante		5684.035	
FINITURA DECORATIVA AD EFFETTO CANGIANTE PERLATO			
INTERNO		SUPERFICI IN MURATURA	
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO		CARTONGESSO	
		<p>Finitura monomano trasparente acrilica ad effetto cangiante, con speciali pigmenti che creano differenti giochi cromatici ed effetti colore a seconda del nostro angolo di osservazione e di come la luce colpisce la parete sulla quale viene applicato. FUEGO, deve essere applicato come mano di finitura su superfici precedentemente trattate con ROVERCASA SUPER.</p> <p>Ideale per la decorazione di ambienti interni, per creare finiture estetiche di pregio. A seconda dell'attrezzo scelto e del colore della pittura di fondo si possono creare piacevoli contrasti di brillantezza e di toni.</p>	
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE		A base di legante acrilico in emulsione acquosa e pigmenti perlescenti.	
		Peso specifico	1.00 - 1,10 kg/L 20° C
		Viscosità	5000 ± 1500 cps
		Resa pratica	10-12 m ² /L pennello / spalter per mano 20-22 m ² /L tampone per mano
		Aspetto del film	Satinato
GAMMA COLORI		Neutro.	
CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE		Attrezzatura	% diluizione in volume
		Pennello piatto ,spalter , tampone	Pronto all'uso.
SISTEMA APPLICATIVO		SUPERFICI IN MURATURA	
		<p>Il supporto deve essere asciutto e coerente, pulito esente da tracce di sporco, grasso, muffa e da macchie di umidità. Applicare una / due mani di ROVERCASA SUPER nel colore desiderato. A completo essiccamento, applicare una mano di FUEGO , utilizzando l'attrezzo desiderato:</p> <p><u>pennello</u> : stendere il prodotto incrociando continuamente i movimenti, per distribuire il prodotto in maniera uniforme.</p> <p><u>tampone</u> : bagnare il tampone e successivamente tamponare la parete con movimenti rapidi, avendo cura di distribuire uniformemente il disegno sulla superficie.</p>	
ESSICCAZIONE		<p>A 25° C e 65% U.R. : Asciutto in 2-3 ore.</p> <p>Sovrapplicazione / completa 14-24 ore.</p>	
AVVERTENZE		<p>Mescolare con cura prima dell'uso.</p> <p>Per esaltare maggiormente l'effetto cangiante, si consiglia di utilizzare tinte di fondo con toni intensi ed accesi.</p> <p>Per ottenere il migliore effetto si suggerisce di applicare il prodotto procedendo a porzioni di parete di circa 1 m².</p> <p>Non accelerare l'essiccazione con ventilazione forzata o fonti di calore</p> <p>Teme il gelo.</p> <p>Non applicare a temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C.</p>	

CQ Rev 0 - giugno 2014

[Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA.](#)

Boero Bartolomeo s.p.a.

I - 16121 GENOVA - Tel. +39 01055001 Fax +39 0105500305.