

SCHEDA TECNICA

ROVERSAN IGIENIZZANTE		5606.032	
SOLUZIONE RISANANTE			
INTERNO		ESTERNO	
SUPERFICI IN MURATURA			
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	Prodotto con speciali additivi ad ampio spettro d'azione per detergere pareti interne ed esterne degradate da muffe o in ambienti soggetti a forte umidità e condensa (bagni, cucine, locali pubblici, etc.). Pronto all'uso, si utilizza come ciclo di preparazione, applicando direttamente il prodotto sulle zone da trattare.		
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – Schede tecniche"	Soluzione incolore di detergenti ad ampio spettro d'azione.		
	Peso specifico	0,99 -1,01 kg/L a 20°C	
	Resa pratica	6 - 8 m ² /L secondo l'assorbimento del supporto	
	Aspetto del prodotto	Liquido incolore	
GAMMA COLORI	Incolore 032		
CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE	Attrezzatura	% diluizione in volume	Diluyente
	Pennello	Pronto all'uso	Acqua
SISTEMA APPLICATIVO	SUPERFICI DEGRADATE Applicare il prodotto a pennello sulla superficie da trattare. Lasciare asciugare 5 – 6 ore e poi spazzolare accuratamente il supporto per eliminare la zona degradata. Si ripete l'applicazione altre 1 – 2 volte a seconda dello stato di degrado. Lasciare asciugare ed eliminare eventuali pitture non aderenti.		
ESSICCAZIONE	A 25° C e 65% U.R. : Asciutto in 5 - 6 ore.		
AVVERTENZE	Agitare prima dell'uso. Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C. SI CONSIGLIA L'USO DI GUANTI DI GOMMA DURANTE L'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO.		

CQ Rev 4 - Agosto 2015

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA

Boero Bartolomeo s.p.a.

I - 16121 GENOVA - Tel. +39 01055001 Fax +39 0105500305.